

Elcometer 212 数字式袖珍温度计

易高212为数字型袖珍温度计，适合日常测量。

Elcometer 212含快速反应的不锈钢液体或表面探头，可以在4秒内显示温度读数。

仪器外部有防水盒，内部橡胶密封，带有压膜视窗，可防止尘土及泄露损坏LCD显示器，非常适合在恶劣环境中使用。

探头可折叠放在仪器边的凹槽内，以防止不用时损坏。

- 液体或表面探头可选
- 用户可在°C 和°F之间切换
- 分辨率可以设置为 0.1°C (0.1°F)或 1°C (1°F)



Ts

技术规格

部件编号	产品描述
G212----1A	带有液体探头的Elcometer 212数字型袖珍温度计
G212----2A	带有表面温度探头的Elcometer 212 数字式袖珍温度计
测量范围	-49.9°C 至 +299.9°C (或 -58°F 至 +572°F - 用户可调)
操作温度	-20 至 50°C (-4 至 58°F)
分辨率	0.1°C (0.1°F)或 1°C (1°F)用户可选
精确度	199.9°C (392°F)以内是±0.4°C (±0.7°F), 199.9°C (392°F)以上是±1°C (±1.8°F)
探头	K型热电偶
显示器	14mm LCD
电池类型	2 x CR2032 电池
电池寿命	约1500小时
自动关机时间	10分钟
包装规格	19mm x 47mm x 153mm (0.7" x 1.9" x 0.7")
重量	97g (3.4oz)
包装清单	Elcometer 212 数字式袖珍温度计带有电池和操作手册