

Elcometer 3230 coatingdikte wielen voor natte verf

Het Elcometer 3230 coatingdikte wiel is een zeer nauwkeurig en gebruiksvriendelijk precisie-instrument dat bestaat uit drie schijven.


De middelste schijf is kleiner en excentrisch uitgevoerd ten opzichte van de twee buitenschijven. De meter wordt door de natte coating gerold tot de middelste schijf de coating aanraakt, het contactpunt duidt – op de schaal – de dikte aan.

Een handig handvat voor het wiel is beschikbaar in twee lengtes; 15cm (6”) of 50cm (19”); separaat te bestellen.

Als de volume en vaste stoffen verhouding van de coating bekend is (meestal aangegeven op het informatieblad van de fabrikant), kan de droge laagdikte worden voorspeld aan de hand van de natte coatingdikte.

Verschillende meetbereiken tussen 0 tot 25µm en 0 tot 1000µm (0 tot 1mil en 0 tot 40mils) zijn beschikbaar.

- De continue schaal is tot op +/- 5% nauwkeurig
- Geschikt voor vlakke en gebogen oppervlakken



NORMEN:

ASTM D 1212-A, AS/NZS 1580.107.3, BS 3900-C5-7A,
ISO 2808-1B, ISO 2808-7A, JIS K 5600-1-7, NF T30-125

Technische specificaties

C

Coatingdikte wiel met metrische waarden

Coatingdikte wiel met Engelse waarden

Artikelnummer	Meetbereik	Schaalverdeling	Certificaat	Artikelnummer	Meetbereik	Schaalverdeling	Certificaat
K0003230M001	0 - 25µm	1.25µm	○	K0US3230M001	0 - 1mil	0.05mil	○
K0003230M016	0 - 40µm	2.0µm	○	-	-	-	○
K0003230M002	0 - 50µm	2.5µm	○	K0US3230M002	0 - 2mils	0.10mil	○
K0003230M003	0 - 100µm	5.0µm	○	K0US3230M003	0 - 4mils	0.20mil	○
K0003230M004	0 - 150µm	7.5µm	○	K0US3230M004	0 - 6mils	0.25mil	○
K0003230M005	0 - 200µm	10.0µm	○	-	-	-	○
K0003230M006	0 - 250µm	12.5µm	○	-	-	-	○
K0003230M007	0 - 300µm	15.0µm	○	K0US3230M005	0 - 12mils	0.50mil	○
K0003230M008	0 - 400µm	20.0µm	○	-	-	-	○
K0003230M009	0 - 500µm	25.0µm	○	K0US3230M006	0 - 20mils	1.0mil	○
K0003230M010	0 - 1000µm	50.0µm	○	K0US3230M007	0 - 40mils	2.0mils	○
Nauwkeurigheid	±5% van de gemarkeerde waarde of 3µm (0.12mil) welke waarde groter is						
Afmetingen	50 x 30mm (1.97 x 1.18")						
Gewicht	220g (7.76oz)						
Paklijst	Coatingdikte wiel, etui, handleiding						

Toebehoren

- KT003230N003 Handvat voor coatingdikte wiel voor natte verf (15cm/6")
- KT003230N002 Handvat voor coatingdikte wiel voor natte verf (50cm/19")

○ Kalibratiecertificaat optioneel leverbaar.