

## Elcometer 4360 & 4361 spiraalvormige bar-coaters

In roestvaststaal, bestaande uit een roestvaste staaldraad die rond een cilindervormige staaf is gewikkeld. De spiraalvormige bar-coaters worden gebruikt om vastgestelde diktes aan te brengen van coating met een hoog uitspreidingsvermogen.

- Een groot aantal verschillende draaddiameters zorgt voor coatingdiktes van 4 tot 500µm (0.157 tot 19.685mils).
- 2 standaard staafbreedtes zijn beschikbaar, namelijk 140mm (5.5") of 250mm (9.8"), voor aanbrengen van de correcte filmbreedte, afhankelijk van de substraat of de breedte van de testkaart. Andere breedtes zijn op verzoek verkrijgbaar.

Ideaal geschikt voor Elcometer 4340 gemotoriseerde filmaanbrengers.

Een gamma standaard en verwarmde vacuümtafels is leverbaar.



**NORMEN:**  
ASTM D 4147

### Technische specificaties

| Staabbreedte 250mm |                   | Filmdikte |       |               |                   | Filmdikte |        |
|--------------------|-------------------|-----------|-------|---------------|-------------------|-----------|--------|
| Artikelnummer      | Model             | µm        | mils  | Artikelnummer | Model             | µm        | mils   |
| K0004360P001       | Elcometer 4360/1  | 4         | 0.157 | K0004360P017  | Elcometer 4360/17 | 66        | 2.598  |
| K0004360P002       | Elcometer 4360/2  | 6         | 0.236 | K0004360P018  | Elcometer 4360/18 | 70        | 2.755  |
| K0004360P003       | Elcometer 4360/3  | 8         | 0.315 | K0004360P019  | Elcometer 4360/19 | 76        | 2.992  |
| K0004360P004       | Elcometer 4360/4  | 10        | 0.393 | K0004360P020  | Elcometer 4360/20 | 80        | 3.149  |
| K0004360P005       | Elcometer 4360/5  | 12        | 0.472 | K0004360P021  | Elcometer 4360/21 | 90        | 3.543  |
| K0004360P006       | Elcometer 4360/6  | 16        | 0.630 | K0004360P022  | Elcometer 4360/22 | 100       | 3.937  |
| K0004360P007       | Elcometer 4360/7  | 20        | 0.787 | K0004360P023  | Elcometer 4360/23 | 110       | 4.330  |
| K0004360P008       | Elcometer 4360/8  | 26        | 1.024 | K0004360P024  | Elcometer 4360/24 | 120       | 4.724  |
| K0004360P009       | Elcometer 4360/9  | 30        | 1.181 | K0004360P025  | Elcometer 4360/25 | 130       | 5.118  |
| K0004360P010       | Elcometer 4360/10 | 34        | 1.338 | K0004360P026  | Elcometer 4360/26 | 140       | 5.511  |
| K0004360P011       | Elcometer 4360/11 | 38        | 1.496 | K0004360P027  | Elcometer 4360/27 | 150       | 5.905  |
| K0004360P012       | Elcometer 4360/12 | 40        | 1.574 | K0004360P029  | Elcometer 4360/29 | 175       | 6.890  |
| K0004360P013       | Elcometer 4360/13 | 46        | 1.811 | K0004360P030  | Elcometer 4360/30 | 200       | 7.874  |
| K0004360P014       | Elcometer 4360/14 | 50        | 1.968 | K0004360P031  | Elcometer 4360/31 | 300       | 11.811 |
| K0004360P015       | Elcometer 4360/15 | 56        | 2.205 | K0004360P032  | Elcometer 4360/32 | 400       | 15.748 |
| K0004360P016       | Elcometer 4360/16 | 60        | 2.362 | K0004360P033  | Elcometer 4360/33 | 500       | 19.685 |

## Elcometer 4360 & 4361 spiraalvormige bar-coaters

### Technische specificaties

| Staafbreedte 140mm |                   | Filmdikte |       |               |                   | Filmdikte |        |
|--------------------|-------------------|-----------|-------|---------------|-------------------|-----------|--------|
| Artikelnummer      | Model             | µm        | mils  | Artikelnummer | Model             | µm        | mils   |
| K0004361P001       | Elcometer 4361/1  | 4         | 0.157 | K0004361P017  | Elcometer 4361/17 | 66        | 2.598  |
| K0004361P002       | Elcometer 4361/2  | 6         | 0.236 | K0004361P018  | Elcometer 4361/18 | 70        | 2.755  |
| K0004361P003       | Elcometer 4361/3  | 8         | 0.315 | K0004361P019  | Elcometer 4361/19 | 76        | 2.992  |
| K0004361P004       | Elcometer 4361/4  | 10        | 0.393 | K0004361P020  | Elcometer 4361/20 | 80        | 3.149  |
| K0004361P005       | Elcometer 4361/5  | 12        | 0.472 | K0004361P021  | Elcometer 4361/21 | 90        | 3.543  |
| K0004361P006       | Elcometer 4361/6  | 16        | 0.630 | K0004361P022  | Elcometer 4361/22 | 100       | 3.937  |
| K0004361P007       | Elcometer 4361/7  | 20        | 0.787 | K0004361P023  | Elcometer 4361/23 | 110       | 4.330  |
| K0004361P008       | Elcometer 4361/8  | 26        | 1.024 | K0004361P024  | Elcometer 4361/24 | 120       | 4.724  |
| K0004361P009       | Elcometer 4361/9  | 30        | 1.181 | K0004361P025  | Elcometer 4361/25 | 130       | 5.118  |
| K0004361P010       | Elcometer 4361/10 | 34        | 1.338 | K0004361P026  | Elcometer 4361/26 | 140       | 5.511  |
| K0004361P011       | Elcometer 4361/11 | 38        | 1.496 | K0004361P027  | Elcometer 4361/27 | 150       | 5.905  |
| K0004361P012       | Elcometer 4361/12 | 40        | 1.574 | K0004361P029  | Elcometer 4361/29 | 175       | 6.890  |
| K0004361P013       | Elcometer 4361/13 | 46        | 1.811 | K0004361P030  | Elcometer 4361/30 | 200       | 7.874  |
| K0004361P014       | Elcometer 4361/14 | 50        | 1.968 | K0004361P031  | Elcometer 4361/31 | 300       | 11.811 |
| K0004361P015       | Elcometer 4361/15 | 56        | 2.205 | K0004361P032  | Elcometer 4361/32 | 400       | 15.748 |
| K0004361P016       | Elcometer 4361/16 | 60        | 2.362 | K0004361P033  | Elcometer 4361/33 | 500       | 19.685 |



Kan worden gebruikt met de gemotoriseerde filmaanbrenger Elcometer 4340.