

Elcometer 5750 Taber® lineaire abrasiemeter

Ongeacht of uw product gegolfd, rond, klein of groot is, de Taber® lineaire abraser kan het testen.

De Taber® 5750 werkt met een vrij op- en neerbewegende testkop die de contouren van het monster volgt en is daarom de ideale abrasiemeter voor vlakke of gegolfde proefstalen. Kan met behulp van de kraskit ook als krastester gebruikt worden.

Abrasiemiddelen, slaglengte, belasting en snelheid zijn instelbaar om te voldoen aan de specifieke behoeften van de gebruiker.

Om realistisch slijtomstandigheden te simuleren wordt de lineaire abrasiemeter met een reeks Wearasers® gebruikt. Een Weareaser® heeft de vorm en grootte van een potloodgom en wordt gemaakt van dezelfde kwaliteitsabramiddelen als die van de Taber® roterende abrasiemeter.

Kenmerken:

- Slaglengtes: 12,7, 25, 76 en 102mm (0.5, 1.0, 3.0 en 4.0")
- Snelheid regelbaar van 2 - 75 cyclussen per minuut
- Vooringestelde snelheden: 2, 15, 25, 30, 40, 60 cyclussen per minuut
- Regelbare belasting van 350 - 2100g (12.4 - 74.1oz) met optionele gewichten
- Roestvaststalen Weareaser® houder (ring) te gebruiken met "vitrified" of "resilient" Wearasers®
- Lasergeleider voor uitlijning



NORMEN:

AATCC Method 8, ASTM D 2197, ASTM D 5178,
ASTM D 6279, ASTM F1319, ISO 105-X12, JIS L 0849

Elcometer 5750 Taber® lineaire abrasiemeter

Technische specificaties

Artikelnummer	Beschrijving
ST985750	Elcometer Taber® 5750 lineaire abrasiemeter (230V/115V, 50/60Hz)
Afmetingen	208 x 228 x 279mm (20 x 9 x 11")
Gewicht	10kg (22lb)
Paklijst	Elcometer Taber® 5750 lineaire abrasiemeter, Wearaser® ring en spieas, 3 x 250g (8.82oz) schijven, 10 x CS-10 Wearasers®, 5 x H-18 Wearasers®, snoer (230V en 115V), inbussleutel, Wearaser® dieptemeter, 50 x S-14 schuurstrips, handborstel en handleiding

Toebehoren

Artikelnummer	Beschrijving	Schuurwerking	Samenstelling
ST130684	CS-10F veerkrachtige Wearaser® (10 stuks)	Zeer licht	Rubber met schuurkorrels
ST130685	CS-10 veerkrachtige Wearaser® (10 stuks)	Licht	Rubber met schuurkorrels
ST130686	CS-17 veerkrachtige Wearaser® (10 stuks)	Zwaar	Rubber met schuurkorrels
ST130681	H-18 harde Wearaser® (5 stuks)	Medium, grof	Keramiek
ST130682	H-22 harde Wearaser® (5 stuks)	Extra grof	Keramiek
ST131852	Wearaser® ringkit - aluminium		
ST131852-1	Wearaser® houder (ring) kit - kunststof		
ST130570	Crock-meter kit*		

*Crock-meter kit bevat staaf, klemring en stof