

Elcometer Protective coatinginspectiekits 4

De Elcometer inspectiekit 4 voor beschermende coatings biedt een heel assortiment aan testapparatuur ter assistentie van inspecteurs bij het beoordelen van substraten voorafgaand aan het aanbrengen van een coating.

De parameters die u met deze kit kunt meten zijn onder meer:

- Oppervlakte-inspectie
- Lasnaadinspectie
- Oppervlaktereinheid
- Klimaatcondities
- Oppervlakteprofiel
- Laagdikte



NORMEN:

AS 2331.1.4, AS 3894.3-B, AS 3894.6-A, AS 3894.6-C, AS 3894.9, AS/NZS 1580.107.3, AS/NZS 1580.108.1, ASTM B 499, ASTM D 1186-B, ASTM D 1400, ASTM D 2200, ASTM D 4414-A, ASTM D 4417-C, ASTM D 7091, ASTM E 376, ASTM G 12, BS 3900-C5-6A, BS 3900-C5-6B, BS 5411-11, BS 5411-3, BS 5599, BS 7079-B4, BS 7079-C5, DIN 50981, DIN 50984, ECCA T1, EN 13523-1, IMO MSC.215(82), IMO MSC.244(83), ISO 1461, ISO 19840, ISO 2063, ISO 2360, ISO 2808-12, ISO 2808-1A, ISO 2808-6A, ISO 2808-6B, ISO 2808-7B, ISO 2808-7C, ISO 2808-7D, ISO 8501-1, ISO 8502-3, ISO 8502-4, ISO 8502-6, ISO 8502-9, ISO 8503-5, JIS K 5600-1-7, NACE RP0287, NF T30-124, NF T30-125, SANS 5772, SS 184159, SS 55900, SSPC Guide 15, SSPC PA 2, SSPC VIS 1, SSPC VIS 2, SSPC VIS 3, SSPC VIS 4, SSPC VIS 5, US Navy NSI 009-32, US Navy PPI 63101-000

Inhoud

Model	Beschrijving	Kit 4
Elcometer 128	geïllustreerde oppervlaktenormen ¹	■
Elcometer 131/1C	Telescopische inspectiespiegel	■
Elcometer 144	Paint Safe markeerstiften (3 stuks)	■
Elcometer 147	Hoeklasmeter	■
Elcometer 142	Stof testkit met kleefband	■
Elcometer 138	Bresle zoutkit ²	■
Elcometer 319	Digitale dauwpuntmeter met magnetische oppervlaktesonde	Top
Elcometer 224	Geïntegreerd Digitale Oppervlakte Profiel Meter	Model T
Elcometer 112	Hexagonale kam voor natte verf 25 - 3000µm (0 - 120mils)	■
Elcometer 456	Digitale laagdiktemeter met afzonderlijke F2 standaardsonde	Ferro Model T
ElcoMaster®	Gegevensbeheerssoftware en USB-kabel	■

Technische specificaties

Artikelnummer	Beschrijving
Metrisch	Engelse maat
YKIT-PROTECTIVE-4M	YKIT-PROTECTIVE-4E
Elcometer coatinginspectiekit Kit 4	
Afmetingen	495 x 420 x 175mm (19.49 x 16.54 x 6.89")

¹ Swedish rust standaard ISO 8501, SIS055900, wordt meegeleverd in de kit met metrische maten ; US standaard SSPC VIS 1-01 en VIS-3, wordt meegeleverd met de kit met Engelse maten

² Geleverd met Elcometer 135C Bresle-testpatch (x50)