

Elcometer 3508 & 3560 Aplicadores de 4 separaciones con depósito

Estos aplicadores de película de acero inoxidable endurecido están concebidos con gran precisión para proporcionar cuatro espesores de película en un medidor. No hay más que girar el aplicador al espesor requerido, llenar el depósito con el revestimiento de prueba y verter una banda uniforme.

El Elcometer 3508 se suministra con dos depósitos y es ideal para preparar muestras destinadas a los comprobadores de abrasión y lavabilidad Elcometer 1720 o para comparar simultáneamente dos revestimientos.



NORMAS:

ASTM D 823-E (Elcometer 3560)

Características Técnicas

C

Referencia		Modelo	Espesor de la película		Ancho de la película ⁺		Certificado
Métrica	Británica		µm	mils	mm	pulgadas	
K0003560M201	K0US3560M201	Elcometer 3560/1	30, 60, 90, 120	1, 2, 3, 4	60	2	○
K0003560M202	K0US3560M202	Elcometer 3560/2	50, 100, 150, 200	2, 4, 6, 8	60	2	○
K0003508M001	K0US3508M001	Elcometer 3508/1	100, 150, 200, 250	4, 6, 8, 10	2 x 50	2 x 2	○

⁺ Anchura total del Elcometer 3560 : 90mm (3.5"); Anchura total del Elcometer 3508 : 165mm (6.5")

○ Certificado de Calibración Opcional disponible.